

BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs



Jellemzők és előnyök

- kétsaváros csőbilincs
- KSB biztonsági gyorscsatlakozással
- egykézzel történő egyszerű zárás
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- klórmentes, EPDM, zajcsillapító gumibetét
- öregedést álló gumibetét
- zajcsillapítás DIN 4109 szerint

Cikkszám	D mm	D "	DN mm	G	db/ csomag 1
339 2 014	12 - 14	-	-	M8/10	50
339 2 018	15 - 19	3/8	10	M8/10	50
339 2 023	20 - 23	1/2	15	M8/10	50
339 2 028	25 - 28	3/4	20	M8/10	50
339 2 035	31 - 35	1	25	M8/10	50
339 2 043	40 - 43	1 1/4	32	M8/10	50
339 2 049	44 - 49	1 1/2	40	M8/10	50
339 2 056	50 - 56	-	-	M8/10	50
339 2 062	57 - 61	2	50	M8/10	50
336 2 067	63 - 67	-	-	M8/10	50
336 2 080	75 - 80	2 1/2	65	M8/10	50
336 2 091	86 - 91	3	80	M8/10	50
336 2 106	100 - 106	-	-	M8/10	50
336 2 116	108 - 116	4	100	M8/10	25
336 2 132	124 - 132	-	-	M8/10	25
336 2 141	133 - 141	5	125	M8/10	25
336 2 169	159 - 169	6	150	M8/10	20