

BIS RapidRail® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó



Jellemzők és előnyök

- csúszóanya előszerelt töcsavarral, alátéttel és BIS RapidRail® rugógyűrűvel
- WMO, 1, 15, 2, 30, 35 típusokhoz alkalmazható
- a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozícionálható a végleges rögzítésig
- alapanyag: fém részek acélból 1,0332; szorítórugó POM-ból (polioximetilén), zöld
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás

Cikkszám	G	L	db/ csomag 1
652 3 602	M6	20 mm	25
652 3 603	M6	30 mm	25
652 3 604	M6	40 mm	25
652 3 802	M8	25 mm	25
652 3 803	M8	30 mm	25
652 3 804	M8	40 mm	25
652 3 805	M8	50 mm	25
652 3 806	M8	60 mm	25
652 3 807	M8	70 mm	25
652 3 808	M8	80 mm	25
652 3 809	M8	90 mm	25
652 3 810	M8	100 mm	25
652 3 812	M8	120 mm	25
652 3 815	M8	150 mm	25
652 3 816	M8	160 mm	25
652 3 818	M8	180 mm	25
652 3 820	M8	200 mm	25
652 3 002	M10	25 mm	25
652 3 003	M10	30 mm	25
652 3 004	M10	40 mm	25
652 3 005	M10	50 mm	25
652 3 006	M10	60 mm	25
652 3 007	M10	70 mm	25
652 3 008	M10	80 mm	25
652 3 009	M10	90 mm	25
652 3 010	M10	100 mm	25
652 3 016	M10	160 mm	25
652 3 018	M10	180 mm	25

LU = hasznos hossz, vagyis összeszerelt állapotban a csavar fennmaradó hossza (2mm vastag sínek esetén).